



# Xtreme Plus




Bluefield YS021




Mauve YS069



Bluebell YS097



Campeche YS074



Apple YS096



Cayman YS024




Ocean YS100



Scuba YS082



Curacao YS005



Parasol YS073



Arawak YS016



Costa YS026



Twister YS083



Martinique YS004



Steel YS095




Havana YS009



Bounty YS086



Sombrero YS046




Blizzard YS081



Slip YS094



Appledore YS077



Rainforest YS080



Windjammer YS047



Montserrat YS011



Taboo YS045



Belize YS105



Maracas YS104



Bridgetown YS102



Diablo YS101



Tarot YS084



Lobster YS076



Panama YS079



Jamaica YS027



Calypso YS106



Tobago YS030



Solano YS072



Aruba YS108



Sandstorm YS071



Sun YS075



Nougat YS091

# Xtreme Plus



5  
year guarantee



UK

**Composition**  
100% Xtreme FR<sup>®</sup>  
Non metallic dyestuffs

**Weight**  
310g/m<sup>2</sup> ±5%  
(434g/lin.m. ±5%)

**Width**  
140cm ±2% Usable

**Abrasion Resistance**  
100,000 Martindale cycles  
with a 5 year guarantee of  
wearability (full details  
available)

**Flammability**  
BS EN 1021 - 1:1994 (cigarette)  
BS EN 1021 - 2: 2006 (match)  
BS 7176 : 1995 Low Hazard  
BS 5852 : 2006 Section 4  
Ignition Source 5  
BS 7176 : 1995 Medium Hazard  
CSE RF 1/75/ACSE RF 3/77 - Class 1  
NF - P - 92 - 503 M1  
DIN 4102 B1

*Note: Flammability  
performance is dependent on  
foam used.*

**Light Fastness**  
6 (ISO 105 - B02:1999)

**Fastness to Rubbing**  
Wet: 4 Dry: 4  
(ISO 105 - X12:2002)

**Maintenance**  
Washable to 60°C. Vacuum  
regularly. Wipe clean with a  
damp cloth or shampoo using  
proprietary upholstery  
shampoo.

**Availability**  
Generally ex-stock

**Colour Matching**  
Batch to batch variations in  
shade may occur within  
commercial tolerances.

*Note: We reserve the right to alter technical  
specifications without notice.*

Tested in accordance with BS  
2543:1995/2004. Further information  
available on request.

Please note that ultimate seam performance  
is dependent on seam construction, and  
needle and thread type. We recommend that  
appropriate sewing advice be taken.

D

**Zusammensetzung**  
100% Xtreme FR<sup>®</sup>  
Nicht schwermetallhaltige  
Farbstoffe

**Gewicht**  
310g/m<sup>2</sup> ±5%  
(465g/ld.M.±5%)

**Breite**  
140cm ±2% ohne Webkante

**Scheuerfestigkeit**  
100,000 Martindale  
Scheuertouren und 5 Jahre  
Garantie gegen  
Durchscheuern (Details auf  
Anfrage)

**Feuersicherung**  
DIN 4102 B1  
EN 1021 - 1:1994 (zigarettentest)  
EN 1021 - 2: 2006  
(Streichholztest)  
BS 7176 : 1995 Low Hazard  
BS 5852 : 2006 Section 4  
Ignition Source 5  
BS 7176 : 1995 Medium  
Hazard  
CSE RF 1/75/ACSE RF 3/77 - Class 1  
NF - P - 92 - 503 M1

*Bemerkung: Schweren-  
flammbarkheit hängt von  
verwendetem Schaum ab.*

**Lichtechtheit**  
6 (ISO 105 - B02:1999)

**Reibechtheit**  
Nass: 4 Trocken: 4  
(ISO 105 - X12:2002)

**Reinigung**  
Waschbar bis 60°C.  
Regelmässig staubsaugen.  
Dazu mit einem feuchten  
Tuch abwischen, oder mit  
einem speziellen  
Polsterschaum behandeln.

**Lieferzeit**  
Im allgemeinen ab Lager

**Farbabweichungen**  
Handelsübliche  
Farbabweichungen  
vorbehalten.

*Anmerkung: Wir behalten uns die  
Änderungen technischer Spezifikationen  
vor.*

Wurde nach BS 2543:1995/2004 getestet.  
Weitere Informationen erhalten Sie auf  
Nachfrage.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt  
von der Nahtform, der verwendeten Nadel  
und des Fadens ab. Wir empfehlen daher  
Nährversuche durchzuführen.

F

**Composition**  
100% Xtreme FR<sup>®</sup>  
Teintures non métalliques

**Poids**  
310g/m<sup>2</sup> ±5%  
(465g/m.l. ±5%)

**Largeur**  
140cm ±2% utilisable

**Résistance à l'abrasion**  
100,000 Martindale tours  
avec une garantie de  
durabilité de 5 ans  
(renseignements complé-  
mentaires disponibles)

**Flammabilité**  
NF - P - 92 - 503 M1  
EN 1021 - 1:1994 (cigarette)  
EN 1021 - 2: 2006 (allumette)  
BS 7176 : 1995 Low Hazard  
BS 5852 : 2006 Section 4  
Ignition Source 5  
BS 7176 : 1995 Medium  
Hazard  
CSE RF 1/75/ACSE RF 3/77 - Class 1  
DIN 4102 B1

*Noter: Réaction au feu  
dépend de la mousse  
utilisée.*

**Solidité à la lumière**  
6 (ISO 105 - B02:1999)

**Solidité au frottement**  
Mouillé: 4 Sec: 4  
(ISO 105 - X12:2002)

**Nettoyage**  
Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer  
régulièrement. Essuyer avec  
une étoffe humide ou  
nettoyer à l'aide d'un produit  
approprié pour tissus  
d'ameublement.

**Disponibilité**  
Normalement en stock

**Standardisation des coloris**  
Variations de coloris d'un  
bain à un autre peuvent se  
manifester.

*Veillez noter que nous réservons le droit de  
modifier les spécifications techniques sans  
préavis.*

Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De  
plus amples informations sont disponibles sur  
demande.

Veillez noter que le glissement de la couture  
sous tension dépend de la structure de la  
couture, de l'aiguille et du fil. Nous  
recommandons de prendre conseil au près  
d'un professionnel.

N

**Materiale**  
100% Xtreme FR<sup>®</sup>  
Ikke metalliske fargestoffer

**Vekt**  
310g/m<sup>2</sup> ±5%  
(465g/lin.m. ±5%)

**Bredde**  
140cm ±2% anvendbar

**Slikestyrke**  
100,000 Martindale  
sliestevevelser med 5 års  
garanti, dersom stoffet benyttes  
til vanlig kontorbruk (uførlig  
beskrivning av garantien kan  
rekvireres)

**Flammesikring**  
EN 1021 - 1:1994 (cigarette)  
EN 1021 - 2: 2006 (match)  
BS 7176 : 1995 Low Hazard  
BS 5852 : 2006 Section 4  
Ignition Source 5  
BS 7176 : 1995 Medium  
Hazard  
CSE RF 1/75/ACSE RF 3/77 - Class 1  
NF - P - 92 - 503 M1  
DIN 4102 B1

*Bemerk: Flammesikring er  
avhengig av type skum  
benyttet.*

**Lysekthet**  
6 (ISO 105 - B02:1999)

**Gnielthet**  
Våt: 4 Torr: 4  
(ISO 105 - X12:2002)

**Renngjøring**  
Vaskbar ved 60°C.  
Regelmessig støvsuging.  
Renngjøring ved hjelp av en  
fuktig klut eller skumrensing  
hvor en anerkent  
møbelshampoo blir benyttet.

**Leveringstid**  
Normalt lagervare

**Fargeavvik**  
Fargeavvik innenfor  
kommersielle  
toleransesgrenser kan  
forekomme.

*Merke: Vi forbeholder oss retten til å endre  
tekniske spesifikasjoner uten varsel.*

Testet i henhold til BS 2543:1995/2004.  
Ytterligere informasjon kan fås på  
forespørsel.

Vær oppmerksom på at optimal  
seamtidning er avhengig av søm-, nål- og  
trådtype. Vi anbefaler at du følger  
relevante instruksjoner.

ES

**Composición**  
100% Xtreme FR<sup>®</sup>  
Tintes no metálicos

**Peso**  
310g/m<sup>2</sup> ±5%  
(465g/lin.m. ±5%)

**Ancho**  
140cm ±2% utilizable

**Resistencia a la abrasión**  
100,000 Martindale ciclos con  
garantía de uso 5 años (más  
información disponible bajo  
consulta)

**Inflamabilidad**  
EN 1021 - 1:1994 (cigarrillo)  
EN 1021 - 2: 2006 (cerilla)  
BS 7176 : 1995 Low Hazard  
BS 5852 : 2006 Section 4  
Ignition Source 5  
BS 7176 : 1995 Medium  
Hazard  
CSE RF 1/75/ACSE RF 3/77 - Class 1  
NF - P - 92 - 503 M1  
DIN 4102 B1

*Condiciones ignífugas  
dependientes del tipo de  
foam utilizado*

**Solidez a la luz**  
6 (ISO 105 - B02:1999)

**Solidez al rozamiento**  
Húmedo: 4 Seco: 4  
(ISO 105 - X12:2002)

**Mantenimiento**  
Lavable hasta 60°C. Limpiar  
con aspiradora  
frecuentemente. Bien lavar con  
un paño húmedo o con un  
champú apropiado para  
tapicería.

**Disponibilidad**  
Directamente de stock

**Igualdad de color**  
Cada lote puede tener  
pequeñas variaciones en el  
tono dentro de las tolerancias  
comercialmente aceptadas.

*Se reserva el derecho de modificar las  
especificaciones técnicas sin previo aviso.*

Pruebas realizadas según la norma  
BS 2543:1995/2004. Más información  
disponible bajo consulta.

El destintamiento de costura depende de su  
construcción así como el tipo de aguja e hilo  
empleados. Se recomienda que pida  
consejos apropiados para la costura.

[www.camirafabrics.com/samples](http://www.camirafabrics.com/samples)

To order samples, visit our on-line sample service.